


AYOS



M2M

Profil en aluminium extrudé extra plat de 55/200mm de large, permettant une grande flexibilité pour intégrer de multiples solutions LED, des chemins de câble, des rails 48V ou 230V, de la signalétique etc...

Équipé des modules LED medium, high ou super high output.

Température de couleur disponible 2700°K, 3000°K, 3500°K, 4000°K, RVB et Tunable white CRI > 90 sur demande

Éclairage de secours, détecteurs de présence et capteurs de lumière du jour intégrés sur demande.


Libre à vous de créer suivant le projet toutes structures sur mesure.

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Casambi

Couleur: aluminium, noir, blanc, ou autre couleurs sur demande

Classe I IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	COULEUR	POIDS
6110.30.4MP-580E	580x62x70	LED MP	4000°K	>80	7.2W	941	131	ALU	0.9kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXX.XXXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir / 16 Bronze

CCT: 3= 3000°K / 5= 3500°K / 4= 4000°K

Driver: E= Driver électronique standard / L= Dim DALI

OPTELMA 24.05.2019 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES