


BELLA



REFLECTEUR POLYCARBONATE

La gamme de suspension BELLA peut être fixée soit en directe, par une patère centrale ou par des câbles parallèles.

La suspension Bella se décline dans différents diamètres pour répondre au mieux à différentes projets.

Module d'éclairage avec équipement LED direct pour:

Modules LED en 3000°K ou 4000°K autre couleurs sur demande

CRI > 80 (CRI > 90 sur demande)

LED Driver électronique standard


Diffuseur éclairage direct: POLYCARBONATE

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Casambi

Couleur: aluminium, blanc et noir, autre couleurs sur demande

Classe II IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	COULEUR	POIDS
2062.30.1406E	100x84x600	LED SMD	4000°K	>80	21W	2925	ALU	13.2kg
2062.30.1409E	100x84x900	LED SMD	4000°K	>80	32W	4387	ALU	14.4kg
2062.30.1412E	100x84x1200	LED SMD	4000°K	>80	43W	5850	ALU	16.7kg
2062.30.1415E	100x84x1500	LED SMD	4000°K	>80	54W	7312	ALU	17.0kg
2062.30.1420E	100x84x2000	LED SMD	4000°K	>80	72W	9750	ALU	18.2kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXXX.X

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K

Driver: E = Driver électronique standard / L = Dim DALI

OPTELMA 24.05.2019 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES