


CARF ENCASTRÉ



REFLECTEUR POLYCARBONATE


Module d'éclairage avec équipement LED direct pour:
Modules LED en 3000°K ou 4000°K autre couleur sur demande
CRI > 80 (CRI > 90 sur demande)
LED Driver électronique standard
Diffuseur éclairage direct: POLYCARBONATE

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless

Couleur: alu, autre couleur sur demande

Classe I, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	COULEUR	POIDS
5960E.30.4LP-1000E	1000x35x35	LED LP	4000°K	> 80	12.4W	1387	112	ALU	1.1kg
5960E.30.4MP-1000E	1000x35x35	LED MP	4000°K	> 80	19.3W	2107	109	ALU	1.1kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXX.XXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K

Driver: E = Driver électronique standard / L = Dim DALI / W = Wireless

OPTELMA 10.01.2020 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES