

## KEGE S double



## ENCASTRÉ carré double


Appareil encastré carré à système cardan.  
Orientable dans toutes les directions, Répartition de l'intensité  
Boîtier d'encastrement fermé. Boîtier en tant que piège à  
lumière en noir à revêtement par poudre.  
COB LED de dernière génération pour une lumière brillante,  
ayant un important CRI  
LED en 3000°K, 3500°K ou 4000°K  
Reflecteur avec trois faisceaux différents 20°/30°/40°  
Le raccordement électronique avec les ballasts séparés est livré pré-assemblé.

Option: Dimmable: PushDim, DALI, Casambi,


Couleur: en blanc ou noir mat, aluminium ou RAL sur demande

Classe I, IP 20, 230V/50Hz


Garantie: 5 Ans 50'000h



125 x 250mm



**PHILIPS**



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	FAISCEAU	COULEUR	POIDS
4764.01.2P24.13EX	266x141x125	COB LES15	4000°K	>90	2x11.4W	2x1653	145	20°/30°/40°	BLANC	2.9kg
4764.01.2P24.20EX	266x141x155	COB LES15	4000°K	>90	2x16.5W	2x2298	140	20°/30°/40°	BLANC	2.9kg
4764.01.2P24.30EX	266x141x158	COB LES15	4000°K	>90	2x23.7W	2x3095	131	20°/30°/40°	BLANC	2.9kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXXX.XXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3= 3000°K / 5= 3500°K / 4= 4000°K

Driver: E= Driver électronique standard / L= Dim DALI / W= WIRELESS

Faisceau: S=20° / M=30° / L=40°

OPTELMA 24.05.2019 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES