




## QUAD 46



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	COULEUR	POIDS
6580.30.4LP-1000E	1000x46x62	LED LP	4000°K	>80	12.4W	2135	172	ALU	1.3kg
6580.30.4MP-1000E	1000x46x62	LED MP	4000°K	>80	19.3W	3243	168	ALU	1.3kg
6580.30.4HP-1000E	1000x46x62	LED HP	4000°K	>80	41.4W	5897	142	ALU	1.3kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXX.XXXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K

Driver: E = Driver électronique standard / L = Dim DALI / W = Wireless

OPTELMA 10.01.2020 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES

## REFLECTEUR PRISMATIQUE

Module d'éclairage avec équipement LED direct pour:  
Modules LED en 3000°K ou 4000°K autre couleur sur demande  
CRI>80 (CRI>90 sur demande)  
LED Driver électronique standard  
Diffuseur éclairage direct: CDP = Conique non-aveugler prisme

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless

Couleur: alu, autre couleur sur demande

Classe I, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h