



QUAD 46 ENCASTRÉ



REFLECTEUR POLYCARBONATE


Module d'éclairage avec équipement LED direct pour:
Modules LED en 3000°K ou 4000°K autre couleur sur demande
CRI > 80 (CRI > 90 sur demande)
LED Driver électronique standard
Diffuseur éclairage direct: POLYCARBONATE

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless

Couleur: alu, autre couleur sur demande

Classe I, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	COULEUR	POIDS
6581E.30.4LP-1000E	1000x46x62	LED LP	4000°K	> 80	12.4W	1542	124	ALU	1.4kg
6581E.30.4MP-1000E	1000x46x62	LED MP	4000°K	> 80	19.3W	2342	121	ALU	1.4kg
6581E.30.4HP-1000E	1000x46x62	LED HP	4000°K	> 80	41.4W	4259	103	ALU	1.4kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXX.XXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K

Driver: E = Driver électronique standard / L = Dim DALI / W = Wireless

OPTELMA 18.01.2021 / B

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES