


QUAD CINTRÉ 90



REFLECTEUR PRISMATIQUE


Module d'éclairage avec équipement LED direct ou direct/indirect pour:
Modules LED en 3000°K ou 4000°K autre couleur sur demande
CRI > 80 (CRI > 90 sur demande)
LED Driver électronique standard
Diffuseur éclairage direct: CDP = Conique non-aveugler prisme

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless

Couleur: alu, autre couleur sur demande

Classe I, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	COULEUR	POIDS
6885.30.4LP.DIR-1000E	1000x62x90	LED LP DIR	4000°K	> 80	12.4W	2247	181	ALU	3.1kg
6885.30.4MP.DIR-1000E	1000x62x90	LED MP DIR	4000°K	> 80	19.3W	3414	177	ALU	3.1kg
6885.30.4HP.DIR-1000E	1000x62x90	LED HP DIR	4000°K	> 80	41.4W	6207	150	ALU	3.1kg
6885.30.4LP.DID-1000E	1000x62x90	LED LP DID	4000°K	> 80	24.8W	4494	181	ALU	3.6kg
6885.30.4MP.DID-1000E	1000x62x90	LED MP DID	4000°K	> 80	38.6W	6828	177	ALU	3.6kg
6885.30.4HP.DID-1000E	1000x62x90	LED HP DID	4000°K	> 80	82.8W	12414	150	ALU	3.6kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXX.XXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K

Driver: E = Driver électronique standard / L = Dim DALI / W = Wireless

OPTELMA 15.03.2023 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES