

VISION DOUBLE



Encastré

Encastré double orientable avec une adaptation unique pour améliorer le mécanisme du cardan et l'alléger esthétiquement.

COB LED de dernière génération pour une lumière brillante, ayant un important CRI

LED en 3000°K, 3500°K ou 4000°K

Réflecteur avec trois faisceaux différents 20°/30°/40°


Le raccordement électronique avec les ballasts séparés est livré pré-assemblé.

Option: Dimmable: PushDim, DALI, Casambi,


Couleur: en blanc ou noir mat, aluminium ou RAL sur demande

Classe I, IP 20, 230V/50Hz


Garantie: 5 Ans 50'000h



280 x 150mm



PHILIPS



| REFERENCE | DIMENSIONS | SOURCE | TEMP | CRI | POWER | LUMEN | LM/W | FAISCEAU | COULEUR | POIDS |
|-------------------|-------------|-----------|--------|-----|---------|--------|------|-------------|---------|-------|
| 4860.01.2P24.13EX | 300x170x110 | COB LES15 | 4000°K | >90 | 2x11.4W | 2x1653 | 145 | 20°/30°/40° | BLANC | 2.9kg |
| 4860.01.2P24.20EX | 300x170x110 | COB LES15 | 4000°K | >90 | 2x16.5W | 2x2298 | 140 | 20°/30°/40° | BLANC | 2.9kg |
| 4860.01.2P24.30EX | 300x170x140 | COB LES15 | 4000°K | >90 | 2x23.7W | 2x3095 | 131 | 20°/30°/40° | BLANC | 3.6kg |
| 4860.01.2P24.40EX | 300x170x140 | COB LES15 | 4000°K | >90 | 2x31.2W | 2x3834 | 123 | 20°/30°/40° | BLANC | 3.6kg |

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXXX.XXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3= 3000°K / 5= 3500°K / 4= 4000°K

Driver: E= Driver électronique standard / L= Dim DALI / W= WIRELESS

Faisceau: S=20° / M=30° / L=40°

OPTELMA 24.05.2019 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES