

VISION simple



Encastré

Encastré simple orientable avec une adaptation unique pour améliorer le mécanisme du cardan et l'alléger esthétiquement.

COB LED de dernière génération pour une lumière brillante, ayant un important CRI

LED en 3000°K, 3500°K ou 4000°K

Réflecteur avec trois faisceaux différents 20°/30°/40°


Le raccordement électronique avec les ballasts séparés est livré pré-assemblé.

Option: Dimmable: PushDim, DALI, Casambi,


Couleur: en blanc ou noir mat, aluminium ou RAL sur demande

Classe I, IP 20, 230V/50Hz


Garantie: 5 Ans 50'000h



150 x 150mm



PHILIPS



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	FAISCEAU	COULEUR	POIDS
4860.01.1P24.13EX	170x170x110	COB LES15	4000°K	>90	11.4W	1653	145	20°/30°/40°	BLANC	1.6kg
4860.01.1P24.20EX	170x170x110	COB LES15	4000°K	>90	16.5W	2298	140	20°/30°/40°	BLANC	1.6kg
4860.01.1P24.30EX	170x170x140	COB LES15	4000°K	>90	23.7W	3095	131	20°/30°/40°	BLANC	2.1kg
4860.01.1P24.40EX	170x170x140	COB LES15	4000°K	>90	31.2W	3834	123	20°/30°/40°	BLANC	2.1

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXXX.XXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3= 3000°K / 5= 3500°K / 4= 4000°K

Driver: E= Driver électronique standard / L= Dim DALI / W= WIRELESS

Faisceau: S=20° / M=30° / L=40°

OPTELMA 24.05.2019 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES