

TUBE D50

APPLIQUE



Applique horizontale ou verticale pour éclairage:
LED en 3000°K ou 4000°K
Driver déporté
Longueur 800mm et 1200mm de long
Tube en PMMA opale, embouts en aluminium

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless
RVB, RVBW

Couleur: alu, autre couleur sur demande

Classe III, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	COULEUR	POIDS
1060.30.31E	50x800	LED SMD	3000°K	>90	24W	1104	ALU	2.8kg
1060.30.41E	50x800	LED SMD	4000°K	>90	24W	1200	ALU	2.8kg
1061.30.31E	50x1200	LED SMD	3000°K	>90	35W	1656	ALU	3.2kg
1061.30.41E	50x1200	LED SMD	4000°K	>90	35W	1800	ALU	3.2kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.X1X

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K

Driver: E = Driver électronique standard / L = Dim DALI / W = WIRELESS

OPTELMA 09.01.2020 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES