

TUBE D50-F

SUSPENSION



Suspension avec embouts fins horizontale pour éclairage:
LED en 3000°K, 4000°K
Driver déporté (Driver intégré dans le baldaquin sur demande)
Longueur 1200mm et 1600mm de long
Tube en PMMA opale, embouts en aluminium

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless
RVB, RVBW

Couleur: alu, autre couleur sur demande

Classe III, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	COULEUR	POIDS
2625.30.71E	50x1200	LED SMD	3000°K	>90	35W	1656	ALU	3.3kg
2625.30.81E	50x1200	LED SMD	4000°K	>90	35W	1800	ALU	3.3kg
2626.30.71E	50x1600	LED SMD	3000°K	>90	45W	2208	ALU	4.7kg
2626.30.81E	50x1600	LED SMD	4000°K	>90	45W	2400	ALU	4.7kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.X1X

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K

Driver: E = Driver électronique standard / L = Dim DALI / W = Wireless

OPTELMA 24.05.2019 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES