

TUBE D80-F translucide



SUSPENSION



Suspension horizontale avec embouts fins opale pour éclairage:
LED en 3000°K, 4000°K
Driver déporté (Driver intégré dans le baldaquin sur demande)
Longueur 1200mm et 1600mm de long
Tube et embouts en PMMA opale

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless
RVB, RVBW

Couleur: opale

Classe III, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	COULEUR	POIDS
2668.01.71E	80x1200	LED SMD	3000°K	>90	26W	2621	OPALE	3.3kg
2668.01.81E	80x1200	LED SMD	4000°K	>90	26W	2621	OPALE	3.3kg
2669.01.71E	80x1600	LED SMD	3000°K	>90	34W	3495	OPALE	4.7kg
2669.01.81E	80x1600	LED SMD	4000°K	>90	34W	3495	OPALE	4.7kg
2670.01.71E-1900	80x1900	LED SMD	3000°K	>90	40W	4150	OPALE	5.4kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.X1X

CCT: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K

Driver: E = Driver électronique standard / L = Dim DALI / W = Wireless

OPTELMA 05.06.2020 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES