



KEGE S simple trimless



ENCASTRÉ carré simple

Appareil trimless encastré carré à système cardan,
Orientable dans toutes les directions. Répartition de l'intensité
Boîtier d'encastrement fermé.

Appareil ajusté au système de plafond avec cadre d'encastrement. Cadre d'encastrement
sous crépi pour fixation avec des vis à serrage rapide dans des découpes de
plafond réalisées sur site.

COB LED de dernière génération pour une lumière brillante,
ayant un important CRI

LED en 3000°K, 3500°K ou 4000°K

Reflecteur avec trois faisceaux différents 20°/30°/40°


Le raccordement électronique avec les ballasts séparés est livré pré-assemblé.

Option: Dimmable: PushDim, DALI, Casambi,

Couleur: en blanc ou noir mat, aluminium ou RAL sur demande


Classe I, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



150 x 150mm

PHILIPS



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	FAISCEAU	COULEUR	POIDS
4767.01.1P24.13EX	150x150x125	COB LES15	4000°K	>90	11.4W	1653	145	20°/30°/40°	BLANC	1.6kg
4767.01.1P24.20EX	150x150x155	COB LES15	4000°K	>90	16.5W	2298	140	20°/30°/40°	BLANC	1.6kg
4767.01.1P24.30EX	150x150x158	COB LES15	4000°K	>90	23.7W	3095	131	20°/30°/40°	BLANC	1.6kg
4767.01.1P24.40EX	150x150x160	COB LES15	4000°K	>90	31.2W	3834	123	20°/30°/40°	BLANC	2.1kg
4767.01.1P24.50EX	150x150x160	COB LES15	4000°K	>90	37.0W	4742	128	20°/30°/40°	BLANC	2.1kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXXX.XXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3= 3000°K / 5= 3500°K / 4= 4000°K

Driver: E= Driver électronique standard / L= Dim DALI / W= WIRELESS

Faisceau: S=20° / M=30° / L=40°

OPTELMA 24.05.2019 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES