


QUAD CINTRÉ 90



REFLECTEUR POLYCARBONATE


Module d'éclairage avec équipement LED direct ou direct/indirect pour:
Modules LED en 3000°K ou 4000°K autre couleur sur demande
CRI>80 (CRI>90 sur demande)
LED Driver électronique standard
Diffuseur éclairage direct: POLYCARBONATE

Option: Dimmable: Touch Dim, DALI, Wireless

Couleur: alu, autre couleur sur demande

Classe I, IP 20, 230V/50Hz

Garantie: 5 Ans 50'000h



REFERENCE	DIMENSIONS	SOURCE	TEMP	CRI	POWER	LUMEN	LM/W	COULEUR	POIDS
6886.30.4LP.DIR-1000E	1000x62x90	LED LP DIR	4000°K	>80	12.4W	1623	131	ALU	3.1kg
6886.30.4MP.DIR-1000E	1000x62x90	LED MP DIR	4000°K	>80	19.3W	2466	128	ALU	3.1kg
6886.30.4HP.DIR-1000E	1000x62x90	LED HP DIR	4000°K	>80	41.4W	4483	108	ALU	3.1kg
6886.30.4LP.DID-1000E	1000x62x90	LED LP DID	4000°K	>80	24.8W	3246	131	ALU	3.6kg
6886.30.4MP.DID-1000E	1000x62x90	LED MP DID	4000°K	>80	38.6W	4932	128	ALU	3.6kg
6886.30.4HP.DID-1000E	1000x62x90	LED HP DID	4000°K	>80	82.8W	8966	108	ALU	3.6kg

Art. Nr. / Code: XXXX.XX.XXX.XXXX

Couleur: 30 Aluminium / 01 Blanc / 04 Noir

CCT: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K

Driver: E = Driver électronique standard / L = Dim DALI / W = Wireless

OPTELMA 15.03.2023 / A

SOUS RÉSERVE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES